



SCREENING TRACK GSV 35/S



SPECIFICHE TECNICHE		
Vaglio vibrante	tipo	VN 350/A
Dimensione piano	mm	1250x3500
Piani	n.	2
Nastro di alimentazione estrattore	tipo	900/3.05
Larghezza	mm	900
Lunghezza	mm	3050
Nastro di alimentazione		
Larghezza	mm	900
Lunghezza	mm	7200
Griglia vibrante di preselezione		
Tramoggia di alimentazione	mm	2270x2800
Capacità tramoggia	m ³	5
Altezza di carico	m	3.3
Nastro fini sottovaglio		
Larghezza	mm	1000
Lunghezza	mm	8900
Nastro cumulo laterale Dx	tipo	Listellato
Larghezza	mm	600
Lunghezza	mm	8620
Nastro cumulo laterale Sx	tipo	Listellato
Larghezza	mm	600
Lunghezza	mm	9440

Motore	Tipo	CAT ®C4.4
Potenza	kW	94
Prestazioni*		
Pezzatura in alimentazione	mm	0-150
Produzione oraria	ton/h	90÷250
Carro cingolato	tipo	FL4R
Dimensioni in assetto da trasporto		
Lunghezza	mm	13540
Larghezza	mm	2520
Altezza	mm	3220
Peso (escluso optional)	kg	20800
Equipaggiamento standard:		
- Consolle radiocomando traslazione carri		
- Telecomando stop and go alimentatore		
Optional:		
- Centralina di lubrificazione automatica		
- Abbattimento polveri		
- Secondo piano: fingers - reti arpa		
- Griglia ribaltabile		
* A seconda del tipo e della composizione del materiale in entrata e del prodotto finale richiesto.		

Semovente, autonomo, dalla grande capacità produttiva, particolarmente adatto a materiali difficili e terrosi. Bonifiche, ripristini e riciclaggio. L'inclinazione variabile dei piani permette di gestire una grande varietà di materiali e soprattutto di calibrare efficacemente. Motore e componenti idrauliche collaudate e di elevata qualità.

Sistema idraulico efficiente e veloce per la messa in assetto operativo o di trasporto. Superfici calpestabili ampie assicurano facilità di manutenzione e sicurezza operativa. Il motore, posto nel punto più elevato, è garanzia di usufruire di aria priva di polveri e residui di processi.



Dati e caratteristiche sono orientativi, la REV si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che ritiene opportune senza preavviso.

REV.01 02/07/2012



REV S.r.l.
Via Marechiese, 66
47864 Pennabilli (RN) - Italy
Tel +39 0541 928474 - Fax +39 0541 928157
http://www.rev.it • e-mail: rev.srl@rev.it

