



CRUSHER TRACK GCS 98/E



SPECIFICHE TECNICHE	
Frantoio a mascelle	tipo R98
Apertura di alimentazione	mm 900x800
Regolazione CSS	mm 30÷120
Tramoggia di alimentazione	
Capacità standard	m ³ 9
Altezza di carico	m 4.1
Alimentatore	tipo RAL 950/3.5
Larghezza	mm 950
Lunghezza	mm 3500
Vaglio sgrassatore	tipo VP 150/9.SR
Larghezza	mm 950
Lunghezza	mm 1500
Piani	n. 2
Nastro principale frantumato	
Larghezza	mm 900
Lunghezza	mm 12200
Alimentazione elettrica per gli utilizzi	
Potenza massima impegnata	kW 135
Motore*1	tipo Diesel PERKINS
Potenza	kW 83
Carro cingolato	tipo D4

Prestazioni*2	
Pezzata max in alimentazione	mm 700-750
Produzione oraria	ton/h 70÷240
Dimensioni in assetto da trasporto	
Lunghezza	mm 14320
Larghezza	mm 2550
Altezza	mm 3300
Peso (escluso optional)	kg 42500
Equipaggiamento standard:	
- Radiocomando stop and go alimentatore	
- Radiocomando trasmissione carri	
Optional:	
- Nastro laterale	
- Deferizzatore	
- Abbattimento polveri	
- Centralina di lubrificazione	
- Cavi di interblocco macchine in serie	
- Scudo scarico frantoio protezione nastro	
- Barre di impatto zona carico nastro princ.	
- Braccio con demolitore	
*1 Solo per spostamento macchina e servizi idraulici	
*2 A seconda del tipo e della composizione del materiale in entrata, della prevagliatura scelta e del prodotto finale richiesto.	

REV da sempre si impegna a realizzare soluzioni mirate e personalizzate alle più disparate esigenze della clientela; in questo caso il GCS 98, il modello che più di ogni altro rappresenta la tradizione costruttiva dell'azienda, è completamente riprogettato per venire incontro a richieste specifiche del cliente.

Alimentazione da rete elettrica per gli utilizzi operativi ed un motore

Diesel per la mobilità della macchina cingolata. Dotazione di PLC per la conduzione operativa e per il controllo dei consumi (anche da remoto) ne aumentano l'efficienza energetica.

Una macchina affidabile nelle più svariate e gravose condizioni d'impiego.



Dati e caratteristiche sono orientativi, la REV si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche che ritiene opportune senza preavviso.

REV.00 del 09/04/2013



REV S.r.l.
Via Marecchiese, 66
47864 Pennabilli (RN) - Italy
Tel +39 0541 928474 - Fax +39 0541 928157
http://www.rev.it • e-mail: rev.srl@rev.it

